UNIKAR

LØFTEVOGN



BETJENINGSVEJLEDNING

Dansk

SANO makes life easier.

INDLEDNING 3
1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER / TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4
2 YDERLIGERE UDSTYR (IKKE STANDARD) 4
3 VEDLIGEHOLDELSE 5
4 EG-OVERENSSTEMMELSERKLÆRING FOR MASKINER 5
KONTAKT 8

INDLEDNING

VI ØNSKER DIG TILLYKKE MED KØBET AF EN UNIKAR.

Du har fået en yderst anvendelig, lækkert designet, universal løfte- og transportanordning.

UNIKAR er som standard udstyret med en praktisk parkeringsbremse og et sikkerhedshåndtag. Dette sikkerhedshåndtag forhindre løft i håndtagets forkerte rotationsretning. Det låser og sikre hver last i enhver højde og den sænker lasten glat. Den er også udstyret med et lav-støjs spil.

1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER / TEKNISKA SPECIFIKATIONER

1.1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Løft ikke personer med den.
- Kør kun med sænket last.
- Kør så vidt muligt altid UNIKAR ved at trække, frem for at skubbe, særligt på grove overflader. Dette er både mere sikkert og lettere
- Bemærk venligst klistermærket på den blå skærm, hvor maksimum belastningen står skrevet.

1.2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Løftehastighed	70 mm pr omgang på håndtaget (16 omgange for 1 fuldt løft)
Nominel belastning	120 kg ved 300 mm belastningscenter 150 kg ved 210 mm belastningscenter
Løftehøjde	1.100 mm – 1.600 mm
Baghjul	200 mm diameter med kugleleje
Forhjul	Dobble-svingbar hjul 50 mm diameter
Egen vægt	25 kg
Ramme/gafler/håndtag/smådele	galvaniseret stål
Skjold	blå pulverlakeret

2 YDERLIGERE UDSTYR (IKKE STANDARD)

- **Bordplade (rustfri stål)**
  inkludere monteringsskruer
- **Støttebøjle - galvaniserede**
  inklusive 2 Stück Montagebuchsen aus Polyamid

3 VEDLIGEHOLDELSE

UNIKAR er udstyret med et vedligeholdelsesfrit løftebælte (i stedet for fx. reb eller kæder).

Normalt er en UNIKAR vedligeholdelsesfri, men ved flittig brug, kan der evt. kommes lidt fedt på håndtagets gevindaksel. Drej derfor mod uret med en minimumbelastning på 20 kg, indtil håndtaget kommer af gevindakselen.

Baghjulene kan evt. smøres.

FARE

Smør ikke friktionsoverfladen på håndtaget!
Drej så håndtaget på igen, indtil det løfter lasten igen.

4 EG-OVERENSSTEMMELSERKLÆRING FOR MASKINER

Firmaet SANO Transportgeräte GmbH erklærer, at UNIKAR håndtrucks overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktivet om maskiner 2006/42/EF, bilag IIA. Ved ændringer af trucks, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Anvendte harmoniserede standarder, især:

EN ISO 12100:2010



Ing. Jochum Bierma, direktør

KONTAKT

SANO Transportgeraete GmbH
Gewerbezeile 15
4040 Linz, Østrig

Telefon: +43 7239 51010 100
Fax: +43 7239 51010 001

office@sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Tyskland

Tel. +49 8033 / 308 96 0
Fax +49 8033 / 308 96 17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@sano-uk.com

www.sano-uk.com

Ret til ændringer forbeholdes / UNIKAR 2022-04